
Обратный клапан с сеткой 3/4" Aqualink

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул CC02059

1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.
Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды.
Обратные клапаны изготавливаются из латунь, и оснащаются сеткой из латуни, которая предотвращает попадание мелких частиц и загрязнений в систему. Это делает их надежными и долговечными в использовании.
Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе.

Основные данные

Резьба	Вн/Вн

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	обратный клапан	С сеткой	да

Материалы

Материал	Латунь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¾"	Резьба	Вн/Вн

Габариты и вес

Вес, кг	0,007	Объем упаковки, м3	0,000255
Кратность / количество	10/80		

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан с сеткой 3/4" Aqualink
Артикул	CC02059
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,007
Объем упаковки, м3	0,000255