# Обратный клапан 3/4" магистральный (толк. - латунь) UT GARDANA

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул UT0012

## 1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.
Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения.
Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Резьба | Вн/Вн |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | обратный клапан | С сеткой | нет |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал | Латунь |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | ¾" | Резьба | Вн/Вн |

### Габариты и вес

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 0,16 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Обратный клапан 3/4" магистральный (толк. - латунь) UT GARDANA |
| Артикул | UT0012 |
| Производитель (марка) | GARDANA |
| Вид оборудования | Обратные и сливные клапаны, ниппели |
| Вес, кг | 0,16 |

## 4. Документация

### Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.