

UNIPUMP Обратный клапан 1" латунь (толкатель латунь), поток от НР к ВР

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 97663



1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.

Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения.

Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Вес, кг	0,3
Присоединительный размер	1"
Присоединительный размер, дюйм	1" × 1"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	нет
Толкатель	латунь	Страна производства	Китай
Материалы			
Материал	латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,3	Резьба	Вн/Нар
Длина, мм	48	Высота, мм	57
Ширина, мм	45	Исполнение	без сетки
Присоединительный размер	1"	Присоединительный размер, дюйм	1" × 1"

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан 1" латунь (толкатель латунь), поток от НР к ВР
Артикул	97663
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,3
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.