# 050RSV32-new Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new

Обратные клапаны · Артикул 050RSV32-new

## 1. Обзор

Описание Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Область применения Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – В по ГОСТ 9544-2015. Это означает, что при использовании клапана в качестве запорного при опрессовке потеря давления при отключении насоса неизбежна. Технические характеристики

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединение | Межфланцевое |
| Присоединительный размер | DN50 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диск | Высокопрочный чугун GGG45, покрытый никелем | Шток | Нержавеющая сталь (AISI420) |
| Пружина | Нержавеющая сталь (AISI304) | Фиксатор | Нержавеющая сталь (AISI304) |
| Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь (AISI304) | Класс герметичности | В (по ГОСТ 9544-2015) |
| Рабочая температура, Траб | -10...+100 | Диапазон допустимых температур | -10...+120 |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 16 бар |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +120 (кратковременно) |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG45 | Уплотнение корпуса | PTFE |
| Седловое уплотнение | EPDM | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединение | Межфланцевое | Присоединительный размер | DN50 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | 050RSV32-new Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new |
| Артикул | 050RSV32-new |
| Производитель (марка) | REON |
| Вид оборудования | Обратные клапаны |

## 4. Документация

### Прочее

- RSV32_NEW-Obratnyy-klapan-dvukhstvorchatyy-mezhflantsevyy_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.