100RSV32-new Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new

Обратные клапаны · Артикул 100RSV32-new · Серия RSV32new

1. Обзор



Описание Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Область применения Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – В по ГОСТ 9544-2015. Это означает, что при использовании клапана в качестве запорного при опрессовке потеря давления при отключении насоса неизбежна. Технические характеристики

Основные данные

Присоединение	Межфланцевое
Присоединительный размер	DN100

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Обратный клапан	Серия	RSV32new
Страна производства	Китай	Диск	Высокопрочный чугун GGG45, покрытый никелем
Класс герметичности	В (по ГОСТ 9544-2015)	Пружина	Нержавеющая сталь (AISI304)
Седловое уплотнение	EPDM	Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь (AISI304)
Уплотнение корпуса	PTFE	Фиксатор	Нержавеющая сталь (AISI304)
Шток	Нержавеющая сталь (AISI420)		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120 (кратковременно)	Диапазон допустимых температур	-10…+120
Рабочая температура, Траб	-10…+100		

Материалы

Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG45

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN100	Присоединение	Межфланцевое

3. Данные для заказа

Наименование	100RSV32-new Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new
Артикул	100RSV32-new
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV32new

Вид оборудования	**Обратные клапаны**
Страна производства	**Китай**

4. Документация

Прочее

- RSV32_NEW-Obratnyy-klapan-dvukhstvorchatyy-mezhflantsevyy_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.