150RSV32-new Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new

Обратные клапаны · Артикул 150RSV32-new

1. Обзор

Описание Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Область применения Обратный клапан применяется в системах отопления и холодного, горячего водоснабжения. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – В по ГОСТ 9544-2015. Это означает, что при использовании клапана в качестве запорного при опрессовке потеря давления при отключении насоса неизбежна. Технические характеристики

Основные данные

Присоединение	Межфланцевое
Присоединительный размер	DN150

2. Технические данные

Общие сведения

Диск	Высокопрочный чугун GGG45, покрытый никелем	Шток	Нержавеющая сталь (AISI420)
Пружина	Нержавеющая сталь (AISI304)	Фиксатор	Нержавеющая сталь (AISI304)
Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь (AISI304)	Класс герметичности	В (по ГОСТ 9544-2015)
Рабочая температура, Траб	-10...+100	Диапазон допустимых температур	-10...+120

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120 (кратковременно)

Материалы

Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG45	Уплотнение корпуса	PTFE
Седловое уплотнение	EPDM		

Монтаж и присоединение

Присоединение	Межфланцевое	Присоединительный размер	DN150

3. Данные для заказа

Наименование	150RSV32-new Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new
Артикул	150RSV32-new
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Обратные клапаны

4. Документация

Прочее

- RSV32_NEW-Obratnyy-klapan-dvukhstvorchatyy-mezhflantsevyy_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.