

080RSV33 Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33

Обратные клапаны · Артикул 080RSV33

1. Обзор



Описание Обратный клапан фланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Область применения Обратный клапан применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред. После установки фланцевого подъемного обратного клапана, мы гарантируем перекрытие потока рабочей среды, если она движется в обратном направлении. Клапан обратный подъемный может быть установлен как на горизонтальных трубопроводах, так и на вертикальных. Эффективность обратного клапана фланцевого объясняется простотой его конструкции и принципом действия. Основа оборудования – это его корпус, который обычно изготавливается из таких прочных и долговечным материалов, как нержавеющая сталь или чугун. А внутри расположен запорный элемент.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	15-200 мм

2. Технические данные

Общие сведения			
Болт	Сталь	Диск	Нержавеющая сталь X20Cr13
Седло	Нержавеющая сталь X20Cr13	Пружина	Пружинная сталь
Прокладка	Графит	Класс герметичности	D (по ГОСТ 9544-2015)
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	16 бар		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300		
Материалы			
Крышка корпуса	Чугун GG25	Материал корпуса	Чугун GG25
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	15-200 мм

3. Данные для заказа

Наименование	080RSV33 Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33
Артикул	080RSV33
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Обратные клапаны

4. Документация

Прочее

- RSV33-Obratnyy-klapan-podemnyy-flantsevyy-chugunnyy_26.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.