080RSV33 Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33

Обратные клапаны · Артикул 080RSV33 · Серия RSV33

1. Обзор



Описание Обратный клапан фланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Область применения Обратный клапан применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред. После установки фланцевого подъёмного обратного клапана, мы гарантируем перекрытие потока рабочей среды, если она движется в обратном направлении. Клапан обратный подъемный может быть установлен как на горизонтальных трубопроводах, так и на вертикальных. Эффективность обратного клапана францевого обьясняется простотой его конструкции и принципом действия. Основа оборудования – это его корпус, который обычно изготавливается из таких прочных и долговечным материалов, как нержавеющая сталь или чугун. А внутри расположен запорный элемент.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	15-200 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Обратный клапан	Серия	RSV33
Страна производства	Китай	Болт	Сталь
Диск	Нержавеющая сталь X20Cr13	Класс герметичности	D (по ГОСТ 9544-2015)
Крышка корпуса	Чугун GG25	Прокладка	Графит
Пружина	Пружинная сталь	Седло	Нержавеющая сталь X20Cr13

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300

Материалы

Материал корпуса	Чугун GG25

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	15-200 мм	Присоединение	Фланцевое

3. Данные для заказа

Наименование	080RSV33 Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33
Артикул	080RSV33
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV33
Вид оборудования	Обратные клапаны
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- RSV33-Obratnyy-klapan-podemnyy-flantsevyy-chugunnyy_26.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.