Обратный клапан фланцевый Ду 50 REON тип RSV33, (PN16, Tmax=300°C, корпус чугун GG25)

Обратные клапаны · Артикул 050RSV33 · Серия RSV33

1. Обзор



Описание Обратный клапан фланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Область применения Обратный клапан применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред. После установки фланцевого подъёмного обратного клапана, мы гарантируем перекрытие потока рабочей среды, если она движется в обратном направлении. Клапан обратный подъемный может быть установлен как на горизонтальных трубопроводах, так и на вертикальных. Эффективность обратного клапана францевого обьясняется простотой его конструкции и принципом действия. Основа оборудования – это его корпус, который обычно изготавливается из таких прочных и долговечным материалов, как нержавеющая сталь или чугун. А внутри расположен запорный элемент.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	15-200 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Обратный клапан	Серия	RSV33
Страна производства	Китай	Болт	Сталь
Диск	Нержавеющая сталь X20Cr13	Класс герметичности	D (по ГОСТ 9544-2015)
Крышка корпуса	Чугун GG25	Прокладка	Графит
Пружина	Пружинная сталь	Седло	Нержавеющая сталь X20Cr13

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300

Материалы

Материал корпуса	Чугун GG25

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	15-200 мм	Присоединение	Фланцевое

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан фланцевый Ду 50 REON тип RSV33, (PN16, Tmax=300°C, корпус чугун GG25)
Артикул	050RSV33
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV33
Вид оборудования	Обратные клапаны
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- RSV33-Obratnyy-klapan-podemnyy-flantsevyy-chugunnyy_26.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.