

# Обратный клапан фланцевый Ду 50 REON тип RSV33, (PN16, Tmax=300°C, корпус чугун GG25)

Обратные клапаны · Артикул 050RSV33



## 1. Обзор



Описание Обратный клапан фланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Область применения Обратный клапан применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пара и нейтральных сред. После установки фланцевого подъёмного обратного клапана, мы гарантируем перекрытие потока рабочей среды, если она движется в обратном направлении. Клапан обратный подъёмный может быть установлен как на горизонтальных трубопроводах, так и на вертикальных. Эффективность обратного клапана фланцевого объясняется простотой его конструкции и принципом действия. Основа оборудования – это его корпус, который обычно изготавливается из таких прочных и долговечным материалов, как нержавеющая сталь или чугун. А внутри расположен запорный элемент.

### Основные данные

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Присоединение            | Фланцевое |
| Присоединительный размер | 15-200 мм |

## 2. Технические данные

|                                                      |                           |                          |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Общие сведения                                       |                           |                          |                           |
| Болт                                                 | Сталь                     | Диск                     | Нержавеющая сталь X20Cr13 |
| Седло                                                | Нержавеющая сталь X20Cr13 | Пружина                  | Пружинная сталь           |
| Прокладка                                            | Графит                    | Класс герметичности      | D (по ГОСТ 9544-2015)     |
| Гидравлические данные                                |                           |                          |                           |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 16 бар                    |                          |                           |
| Перекачиваемая среда                                 |                           |                          |                           |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +300                      |                          |                           |
| Материалы                                            |                           |                          |                           |
| Крышка корпуса                                       | Чугун GG25                | Материал корпуса         | Чугун GG25                |
| Монтаж и присоединение                               |                           |                          |                           |
| Присоединение                                        | Фланцевое                 | Присоединительный размер | 15-200 мм                 |

## 3. Данные для заказа

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Обратный клапан фланцевый Ду 50 REON тип RSV33, (PN16, Tmax=300°C, корпус чугун GG25) |
| Артикул               | 050RSV33                                                                              |
| Производитель (марка) | REON                                                                                  |
| Вид оборудования      | Обратные клапаны                                                                      |

## 4. Документация

### Прочее

- RSV33-Obratnyy-klapan-podemnyy-flantsevyiy-chugunnyy\_26.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.