

Jemix Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 32 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.



Скважинные оголовки и адаптеры · Артикул OD-133-32

1. Обзор



Оголовок скважинный предназначен для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 125 до 140 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 32 мм.

Основные функции оголовка для скважины:

Герметизация скважины от осадков, посторонних предметов, грязи и пыли.

Создание надежной точки для крепления скважинного насоса с подключением напорной трубы и крепления для троса.

Защита от кражи насоса - для снятия оголовка требуется инструмент.

Создание насосом разряжение в объеме за счет герметизации, что положительно влияет на увеличение дебита скважины.

Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка.

Основные данные

Материал	Нержавеющая сталь
----------	-------------------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Оголовок	Гарантия, мес	12
Материалы			
Материал	Нержавеющая сталь	Материал корпуса	нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Диаметр скважины, мм	125-140	Диаметр ПНД трубы, мм	32
Присоединительный размер	32	Диаметр обсадной трубы (мм)	125-140
Максимальный вес подвески (кг)	300	Диаметр электрокабеля насоса (мм)	6-12

3. Данные для заказа

Наименование	Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 32 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.
Артикул	OD-133-32
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Скважинные оголовки и адаптеры
Гарантия, мес	12