Jemix Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 32 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.

Скважинные оголовки и адаптеры · Артикул OD-133-32

1. Обзор



Оголовок скважинный предназначен для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 125 до 140 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 32 мм.
Основные функции оголовка для скважины:
Герметизация скважины от осадков, посторонних предметов, грязи и пыли.
Создание надежной точки для крепления скважинного насоса с подключением напорной трубы и крепления для троса.
Защита от кражи насоса - для снятия оголовка требуется инструмент.
Создание насосом разряжение в объеме за счет герметизации, что положительно влияет на увеличение дебита скважины.
Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка.

Основные данные

Материал	**Нержавеющая сталь**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Оголовок**	Гарантия, мес	**12**
Максимальный вес подвески (кг)	**300**		

Материалы

Материал корпуса	**нержавеющая сталь**	Материал	**Нержавеющая сталь**

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**32**	Диаметр скважины, мм	**125-140**

Габариты и вес

Диаметр обсадной трубы (мм)	**125-140**	Диаметр ПНД трубы, мм	**32**
Диаметр электрокабеля насоса (мм)	**6-12**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 32 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.**
Артикул	**OD-133-32**
Производитель (марка)	**Jemix**
Вид оборудования	**Скважинные оголовки и адаптеры**
Гарантия, мес	**12**