# Jemix Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 40 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.

Скважинные оголовки и адаптеры · Артикул OD-133-40

## 1. Обзор

Оголовок скважинный предназначен для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 125 до 140 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 40 мм.
Основные функции оголовка для скважины:
Герметизация скважины от осадков, посторонних предметов, грязи и пыли.
Создание надежной точки для крепления скважинного насоса с подключением напорной трубы и крепления для троса.
Защита от кражи насоса - для снятия оголовка требуется инструмент.
Создание насосом разряжение в обьеме за счет герметизации, что положительно влияет на увеличение дебита скважины.
Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Оголовок | Гарантия, мес | 12 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь | Материал корпуса | нержавеющая сталь |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр скважины, мм | 125-140 | Диаметр ПНД трубы, мм | 40 |
| Присоединительный размер | 40 | Диаметр обсадной трубы (мм) | 125-140 |
| Максимальный вес подвески (кг) | 300 | Диаметр электрокабеля насоса (мм) | 6-12 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 40 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. |
| Артикул | OD-133-40 |
| Производитель (марка) | Jemix |
| Вид оборудования | Скважинные оголовки и адаптеры |
| Гарантия, мес | 12 |