Jemix Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 40 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.

Скважинные оголовки и адаптеры · Артикул OD-133-40

1. Обзор



Оголовок скважинный предназначен для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 125 до 140 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 40 мм.
Основные функции оголовка для скважины:
Герметизация скважины от осадков, посторонних предметов, грязи и пыли.
Создание надежной точки для крепления скважинного насоса с подключением напорной трубы и крепления для троса.
Защита от кражи насоса - для снятия оголовка требуется инструмент.
Создание насосом разряжение в объеме за счет герметизации, что положительно влияет на увеличение дебита скважины.
Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка.

Основные данные

Материал	Нержавеющая сталь

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Оголовок	Гарантия, мес	12
Максимальный вес подвески (кг)	300		

Материалы

Материал корпуса	нержавеющая сталь	Материал	Нержавеющая сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	40	Диаметр скважины, мм	125-140

Габариты и вес

Диаметр обсадной трубы (мм)	125-140	Диаметр ПНД трубы, мм	40
Диаметр электрокабеля насоса (мм)	6-12		

3. Данные для заказа

Наименование	Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 40 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.
Артикул	OD-133-40
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Скважинные оголовки и адаптеры
Гарантия, мес	12