

Оголовок ОС 107-127/32 Джилекс

Скважинные оголовки и адаптеры · Артикул ОС 107-127/32

1. Обзор



Оголовок скважинный 107-127/32 предназначен для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 107 до 127 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 32 мм.

Основные функции оголовка для скважины:

- Герметизация скважины от осадков, посторонних предметов, грязи и пыли.
- Создание надежной точки для крепления скважинного насоса с подключением напорной трубы и крепления для троса.
- Защита от кражи насоса - для снятия оголовка требуется инструмент.
- Создание насосом разряжение в объеме за счет герметизации, что положительно влияет на увеличение дебита скважины.

Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка.

Основные данные

Материал	Чугун
----------	-------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Оголовок		
Материалы			
Материал	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Диаметр скважины, мм	107-127	Диаметр ПНД трубы, мм	32

3. Данные для заказа

Наименование	Оголовок ОС 107-127/32 Джилекс
Артикул	ОС 107-127/32
Вид оборудования	Скважинные оголовки и адаптеры