450RSV94-PN16 Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94

Виброкомпенсаторы · Артикул 450RSV94-PN16

1. Обзор

Описание Контрольные (ограничительные) стержни предназначены для недопущения запрещенных режимов работы виброкомпенсаторов, таких как одновременная работа на растяжение и сдвиг. В комплект входят: опорные пластины (4 шт.), резьбовые шпильки (2 шт.), гайки (16 шт.), металлические шайбы (8 шт.), резиновые шайбы (8 шт.). Для вставок диаметрами менее DN200 устанавливается один комплект (два контрольных стержня с противоположных сторон относительно оси трубопровода). Для вставок диаметрами DN200 и более устанавливаются два комплекта (четыре стержня с шагом 90° вокруг оси трубопровода). Область применения Контрольные стержни применяются в случаях, когда деформации вставок без установки стержней могут превысить допустимые предельные значения или существует риск появления высокого рабочего давления при запуске насосного оборудования.

Основные данные

Присоединение	**Резьбовой**
Присоединительный размер	**DN450**

2. Технические данные

Общие сведения

Гайка	**Оцинкованная углеродистая сталь**	Шайба	**Оцинкованная углеродистая сталь**
Опорная пластина	**Углеродистая сталь с полимерным покрытием**		

Гидравлические данные

Максимальное давление виброкомпенсатора, PN	**16 бар**

Монтаж и присоединение

Присоединение	**Резьбовой**	Резьбовая шпилька	**Оцинкованная углеродистая сталь**
Присоединительный размер	**DN450**	Номинальный диаметр виброкомпенсатора, DN	**32-500 мм**

3. Данные для заказа

Наименование	**450RSV94-PN16 Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94**
Артикул	**450RSV94-PN16**
Производитель (марка)	**REON**
Вид оборудования	**Виброкомпенсаторы**

4. Документация

Прочее

- RSV94 Контрольные (ограничительные) стержни для гибкой вставки_25.02.25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.