500RSV94-PN16 Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94

Виброкомпенсаторы · Артикул 500RSV94-PN16

1. Обзор

Описание Контрольные (ограничительные) стержни предназначены для недопущения запрещенных режимов работы виброкомпенсаторов, таких как одновременная работа на растяжение и сдвиг. В комплект входят: опорные пластины (4 шт.), резьбовые шпильки (2 шт.), гайки (16 шт.), металлические шайбы (8 шт.), резиновые шайбы (8 шт.). Для вставок диаметрами менее DN200 устанавливается один комплект (два контрольных стержня с противоположных сторон относительно оси трубопровода). Для вставок диаметрами DN200 и более устанавливаются два комплекта (четыре стержня с шагом 90° вокруг оси трубопровода). Область применения Контрольные стержни применяются в случаях, когда деформации вставок без установки стержней могут превысить допустимые предельные значения или существует риск появления высокого рабочего давления при запуске насосного оборудования.

Основные данные

Вес, кг	8,60
Присоединение	Резьбовой
Присоединительный размер	DN500

2. Технические данные

Общие сведения

Гайка	Оцинкованная углеродистая сталь	Шайба	Оцинкованная углеродистая сталь
Опорная пластина	Углеродистая сталь с полимерным покрытием		

Гидравлические данные

Максимальное давление виброкомпенсатора, PN	16 бар

Монтаж и присоединение

Вес, кг	8,60	Присоединение	Резьбовой
Резьбовая шпилька	Оцинкованная углеродистая сталь	Присоединительный размер	DN500
Номинальный диаметр виброкомпенсатора, DN	32-500 мм		

3. Данные для заказа

Наименование	500RSV94-PN16 Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94
Артикул	500RSV94-PN16
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Виброкомпенсаторы
Вес, кг	8,60

4. Документация

Прочее

- RSV94 Контрольные (ограничительные) стержни для гибкой вставки_25.02.25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.