UNIPUMP Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф25 х3/4"

Фитинги ПНД · Артикул 90301

1. Обзор



Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.
Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.
Технические характеристики:
— Максимальное давление: 16 bar.
— Присоединение: Ø25x¾"

Основные данные

Вес, кг	0,06

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Уголок	Исполнение	Переход на наружную резьбу
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+45

Материалы

Материал	полипропилен

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	25 × ¾"

Габариты и вес

Вес, кг	0,06	Объем упаковки, м3	0,000276

3. Данные для заказа

Наименование	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф25 х3/4"
Артикул	90301
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,06
Объем упаковки, м3	0,000276
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwl9he19pwiuhl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.