

1. Обзор



Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.

Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.

Технические характеристики:

- Материалы — полипропилен.
- Максимальная температура воды — не более +45°C.
- Максимальное давление: 16 bar.
- Присоединение: Ø40x1¼".

< div

Основные данные

Вес, кг	0,11
Присоединительный размер	40 × 1¼"

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства		Китай	
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар		16	
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+1...+45	
Материалы			
Материал		полипропилен	
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		0,11	Присоединительный размер
			40 × 1¼"

3. Данные для заказа

Наименование	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф40 x1-1/4"
Артикул	48179
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,11
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwl9he19pwiuhl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.