UNIPUMP Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф32 х3/4"

Фитинги ПНД · Артикул 90676

1. Обзор



Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.
Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.
Технические характеристики:
— Материалы — полипропилен.
— Максимальная температура воды — не более +45°С.
— Максимальное давление: 16 bar.
— Присоединение: Ø32х¾".

Основные данные

Вес, кг	0,089

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Муфта	Исполнение	Переход на внутреннюю резьбу
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+1…+45

Материалы

Материал	полипропилен

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	32 × ¾"

Габариты и вес

Вес, кг	0,089	Объем упаковки, м3	0,000324

3. Данные для заказа

Наименование	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф32 х3/4"
Артикул	90676
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,089
Объем упаковки, м3	0,000324
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwl9he19pwiuhl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.