

# AQUALINK Подводка для воды нейлон/ПВХ (стальная гайка) вн-вн 1/2" - 200 см

Гибкая подводка · Артикул CC04868



## 1. Обзор

оплетка нейлон/ПВХ

### Основные данные

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Вес, кг                        | 0,25        |
| Присоединительный размер, дюйм | 1/2" - 1/2" |



## 2. Технические данные

| Общие сведения                 |                           |            |               |
|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| Тип                            | Прямая                    | Назначение | Универсальная |
| Кратность / количество         | 10/40                     |            |               |
| Материалы                      |                           |            |               |
| Материал                       | Нейлон/ПВХ, гайка - сталь |            |               |
| Монтаж и присоединение         |                           |            |               |
| Вес, кг                        | 0,25                      | Резьба     | Вн/Вн         |
| Длина, мм                      | 2000                      | Длина, см  | 200           |
| Присоединительный размер, дюйм | 1/2"- 1/2"                |            |               |

## 3. Данные для заказа

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Подводка для воды нейлон/ПВХ (стальная гайка) вн-вн 1/2" - 200 см |
| Артикул               | CC04868                                                           |
| Производитель (марка) | AQUALINK                                                          |
| Вид оборудования      | Гибкая подводка                                                   |
| Вес, кг               | 0,25                                                              |