

# AQUALINK Подводка для смесителя в оплётке из полиамидных нитей 100 см (2 шт.)



Гибкая подводка · Артикул CC05035

## 1. Обзор



оплетка полиамид

### Основные данные

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Вес, кг                        | 0,3        |
| Присоединительный размер, дюйм | 1/2"-M10x1 |

## 2. Технические данные

| Общие сведения                 |                  |                        |               |
|--------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Тип                            | Прямая           | Назначение             | Для смесителя |
| Объем упаковки, м3             | 0,000871         | Кратность / количество | 1/25          |
|                                |                  |                        |               |
| Материалы                      |                  |                        |               |
| Материал                       | Полиамидные нити |                        |               |
|                                |                  |                        |               |
| Монтаж и присоединение         |                  |                        |               |
| Вес, кг                        | 0,3              | Резьба                 | Вн/Нар        |
| Длина, мм                      | 1000             | Длина, см              | 100           |
| Присоединительный размер, дюйм | 1/2"-M10x1       |                        |               |

## 3. Данные для заказа

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Подводка для смесителя в оплётке из полиамидных нитей 100 см (2 шт.) |
| Артикул               | CC05035                                                              |
| Производитель (марка) | AQUALINK                                                             |
| Вид оборудования      | Гибкая подводка                                                      |
| Вес, кг               | 0,3                                                                  |
| Объем упаковки, м3    | 0,000871                                                             |