# AQUALINK Подводка гибкая для смесителя 120 см (2 шт.)

Гибкая подводка · Артикул CC04836

## 1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для соединения сантехнического прибора с водопроводной трубой.
Внутренняя трубка гибкого шланга изготовлена из (EPDM), покрытого оплеткой из восьми стальных нитей (нержавеющая сталь)
Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из нержавеющей стали.
Длина — 120 см.
Присоединительный размер — 1/2" (внутренняя резьба) x M10.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Кратность / количество | 1/25 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Для смесителя | Назначение | Для смесителя |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал | Гайка сталь |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 1/2"- 3/8" | Резьба | Вн/Нар |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, см | 120 | Вес, кг | 0,37 |
| Объем упаковки, м3 | 0,00103 | Кратность / количество | 1/25 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Подводка гибкая для смесителя 120 см (2 шт.) |
| Артикул | CC04836 |
| Производитель (марка) | AQUALINK |
| Вид оборудования | Гибкая подводка |
| Вес, кг | 0,37 |
| Объем упаковки, м3 | 0,00103 |