AQUALINK Подводка гибкая для смесителя 150 см (2 шт.)

Гибкая подводка · Артикул CC04837

1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для соединения сантехнического прибора с водопроводной трубой.
Внутренняя трубка гибкого шланга изготовлена из (EPDM), покрытого оплеткой из восьми стальных нитей (нержавеющая сталь)
Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из нержавеющей стали.
Длина — 10 см.
Присоединительный размер — 1/2" (внутренняя резьба) x M10.

Основные данные

Кратность / количество	1/25

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Для смесителя	Назначение	Для смесителя

Материалы

Материал	Гайка сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/2"- 3/8"	Резьба	Вн/Нар

Габариты и вес

Длина, см	150	Вес, кг	0,45
Объем упаковки, м3	0,00155	Кратность / количество	1/25

3. Данные для заказа

Наименование	Подводка гибкая для смесителя 150 см (2 шт.)
Артикул	CC04837
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,45
Объем упаковки, м3	0,00155