AQUALINK Подводка гибкая для воды FF 120, стальная гайка (50/10)

Гибкая подводка · Артикул CC04807

1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для соединения различных элементов.
Внутренняя трубка гибкого шланга изготовлена из EPDM, покрытого оплеткой из восьми стальных нитей (нержавеющая сталь).
Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из нержавеющей стали.
Длина — 120 см.
Присоединительный размер — 1/2" x 1/2" (внутренняя – внутренняя резьба).

Основные данные

Кратность / количество	10/50

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Прямая	Назначение	Универсальная

Материалы

Материал	Гайка сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	½"-½"	Резьба	Вн/Вн

Габариты и вес

Длина, см	120	Вес, кг	0,019
Объем упаковки, м3	0,000515	Кратность / количество	10/50

3. Данные для заказа

Наименование	Подводка гибкая для воды FF 120, стальная гайка (50/10)
Артикул	CC04807
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,019
Объем упаковки, м3	0,000515