# Подводка гибкая для воды FF 200, стальная гайка Aqualink

Гибкая подводка · Артикул CC04810

## 1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для соединения различных элементов.
Внутренняя трубка гибкого шланга изготовлена из EPDM, покрытого оплеткой из восьми стальных нитей (нержавеющая сталь).
Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из нержавеющей стали.
Длина — 200 см.
Присоединительный размер — 1/2" x 1/2" (внутренняя – внутренняя резьба).

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Кратность / количество | 10/50 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Прямая | Назначение | Универсальная |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал | Гайка сталь |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 1/2"- 1/2" | Резьба | Вн/Вн |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, см | 200 | Вес, кг | 0,028 |
| Объем упаковки, м3 | 0,000775 | Кратность / количество | 10/50 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Подводка гибкая для воды FF 200, стальная гайка Aqualink |
| Артикул | CC04810 |
| Производитель (марка) | AQUALINK |
| Вид оборудования | Гибкая подводка |
| Вес, кг | 0,028 |
| Объем упаковки, м3 | 0,000775 |