AQUALINK Подводка гибкая для воды FF 50, стальная гайка

Гибкая подводка · Артикул CC04803

1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для соединения различных элементов.
Внутренняя трубка гибкого шланга изготовлена из EPDM, покрытого оплеткой из восьми стальных нитей (нержавеющая сталь).
Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из нержавеющей стали.
Длина — 50 см.
Присоединительный размер — 1/2" x 1/2" (внутренняя – внутренняя резьба).

Основные данные

Кратность / количество	10/100

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Прямая	Назначение	Универсальная

Материалы

Материал	Гайка сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/2"- 1/2"	Резьба	Вн/Вн

Габариты и вес

Длина, мм	500	Длина, см	50
Вес, кг	0,01	Объем упаковки, м3	0,000218
Кратность / количество	10/100		

3. Данные для заказа

Наименование	Подводка гибкая для воды FF 50, стальная гайка
Артикул	CC04803
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,01
Объем упаковки, м3	0,000218