AQUALINK Подводка гибкая для воды FM 200, стальная гайка (50/10)

Гибкая подводка · Артикул CC04825

1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для соединения различных элементов.
Внутренняя трубка гибкого шланга изготовлена из EPDM, покрытого оплеткой из восьми стальных нитей (нержавеющая сталь).
Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из нержавеющей стали.
Длина — 200 см.
Присоединительный размер — 1/2" x 1/2" (внутренняя – наружняя резьба).

Основные данные

Кратность / количество	10/50

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Прямая	Назначение	Универсальная

Материалы

Материал	Гайка сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/2"- 1/2"	Резьба	Вн/Нар

Габариты и вес

Длина, см	200	Вес, кг	0,029
Объем упаковки, м3	0,000775	Кратность / количество	10/50

3. Данные для заказа

Наименование	Подводка гибкая для воды FM 200, стальная гайка (50/10)
Артикул	CC04825
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,029
Объем упаковки, м3	0,000775