

Подводка гибкая для воды FM 60, стальная гайка Aqualink



Гибкая подводка · Артикул CC04819

1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для соединения различных элементов.
Внутренняя трубка гибкого шланга изготовлена из EPDM, покрытого оплеткой из восьми стальных нитей (нержавеющая сталь).
Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из нержавеющей стали.
Длина – 60 см.
Присоединительный размер – 1/2" x 1/2" (внутренняя – наружная резьба).

Основные данные

Вес, кг	0,11
Присоединительный размер	1/2" - 1/2"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Прямая	Назначение	Универсальная
Объем упаковки, м3	0,000257	Кратность / количество	10/100
Материалы			
Материал	Гайка сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,11	Резьба	Вн/Нар
Длина, см	60	Присоединительный размер	1/2" - 1/2"

3. Данные для заказа

Наименование	Подводка гибкая для воды FM 60, стальная гайка Aqualink
Артикул	CC04819
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,11
Объем упаковки, м3	0,000257