

Погружной насос 4" ECO 3-150 (3 кВт,1 м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 85178 · Серия ECO



1. Обзор




Интернет-магазин

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальный напор, м	215
Максимальная производительность, м3/ч	5,8
Максимальная производительность, л/мин	96,6
Максимальное погружение под зеркало воды, м	60
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 5,8 м³/ч
Напор H	8 ... 215 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	ECO
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	100
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	150	Максимальный напор, м	215
Номинальная подача, м3/ч	3	Максимальная производительность, м3/ч	5,8
Максимальная производительность, л/мин	96,6		

Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	27	Длина, мм	1770
Высота, мм	150	Ширина, мм	120
Диаметр насоса, дюйм	4"	Диаметр скважины, мм	98
Длина электрокабеля, м	1	Присоединительный размер	1¼"
Максимальное погружение под зеркало воды, м	60	Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы)	98
Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Нет	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×2,5
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	15,6
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3	Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	80
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 4" ECO 3-150 (3 кВт,1 м) UNIPUMP
Артикул	85178
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	27
Гарантия, мес	24
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ECO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.