

UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO RUS 1-140 (1,3 кВт, 1 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 83595 · Серия ECO RUS



1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии ECO RUS предназначены для подачи чистой холодной воды без абразивных веществ и волокнистых включений из скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Для управления насосами может быть использован частотный преобразователь, допустимый диапазон регулирования частоты - 35...50 Гц. Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Электродвигатель маслонаполненный, со встроенным конденсатором.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	1710
Максимальный напор, м	176
Максимальная производительность, м³/ч	2,6
Максимальная производительность, л/мин	43
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,6 м³/ч
Напор H	1 ... 176 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	ECO RUS
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Объем упаковки, м3	0,01529
Страна производства	Россия	Макс. содержание примесей, г/м3	100

Общие сведения (продолжение)			
Максимальное количество пусков в час	20	КПД (%) (Центробежные скважинные насосы)	28
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	140	Максимальный напор, м	176
Номинальная подача, м3/ч	1	Номинальная подача, л/мин	16,7
Максимальная производительность, м3/ч	2,6	Максимальная производительность, л/мин	43
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	17	Тип установки	Вертикальный
Диаметр насоса, мм	94	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	1
Электрокабель с вилкой	Нет	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5	Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	94x1527
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100		
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	8,1	Параметры электросети	1~230 V
Частота вращения, об/мин	2850	Частота вращения (об/мин)	2850
Емкость конденсатора, мкФ	30	Максимальная мощность, Вт	1710
Максимальная мощность, кВт	1,3		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Погружной скважинный насос ECO RUS 1-140 (1,3 кВт, 1 м)
Артикул	83595
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO RUS
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	17
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,01529
Страна производства	Россия

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECORUS-SWIM

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация соответствия ECO RUS
- Декларация соответствия ECO RUS-2

Прочее

- Промо-листовка ECO RUS-1
- Листовка А4
- Промо-листовка ECO RUS 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.