

Поплавковый выключатель, 3 м UNIPUMP

Поплавковые выключатели · Артикул 74528



1. Обзор



Поплавковый выключатель UNIPUMP предназначен для управления насосом, включая и выключая его в зависимости от уровня воды. В комплект входит грузик, с помощью которого можно настроить момент срабатывания поплавкового выключателя, делая систему водоснабжения более автономной. Поплавковый выключатель также обеспечивает защиту насоса от работы "сухого хода", что помогает предотвратить его повреждение при отсутствии воды.

Основные данные

Вес, кг	0,6
Степень защиты	IP68
Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, кВт	1,5

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства		Китай	
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		0...+60	
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,6	Длина, м	3
Длина, мм	200	Высота, мм	80
Ширина, мм	180	Длина электрокабеля (м)	3
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Защита от «сухого» хода	Да	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Поплавковый выключатель, 3 м UNIPUMP
Артикул	74528
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Поплавковые выключатели
Вес, кг	0,6
Страна производства	Китай

4. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия FS
- Сертификат соответствия FS 1
- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4-FS-

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.