Поплавковый выключатель, 5 м UNIPUMP

Поплавковые выключатели · Артикул 22520

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Поплавковый выключатель UNIPUMP предназначен для управления насосом, включая и выключая его в зависимости от уровня воды. В комплект входит грузик, с помощью которого можно настроить момент срабатывания поплавкового выключателя, делая систему водоснабжения более автономной.
Поплавковый выключатель также обеспечивает защиту насоса от работы "сухого хода", что помогает предотвратить его повреждение при отсутствии воды.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Поплавковый выключатель	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0…+60

Электродвигатель

Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	5		

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да

Габариты и вес

Длина, м	5	Длина, мм	200
Ширина, мм	180	Высота, мм	80
Вес, кг	0,8	Обьем упаковки, м3	0,00288

3. Данные для заказа

Наименование	Поплавковый выключатель, 5 м UNIPUMP
Артикул	22520
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Поплавковые выключатели
Вес, кг	0,8
Гарантия, мес	12
Обьем упаковки, м3	0,00288
Страна производства	Китай

4. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия FS 1
- Сертификат соответсвия FS
- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка A4-FS-

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.