

UNIPUMP Поверхностный насос JET 100 L садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 50560



1. Обзор



UNIPUMP JET 100L садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с удлиненным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

- 1. Всасывающий шланг с обратным клапаном
- 2. Штуцер под шланг с наружной резьбой
- 3. Шланг поливочный

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	43
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	43	Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14,75	Длина, мм	440
Высота, мм	230	Ширина, мм	200
Длина электрокабеля, м	1,2	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	4,5
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	750

Электродвигатель (продолжение)

Максимальная мощность, кВт	0,75
----------------------------	------

3. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 100 L садовый
Артикул	50560
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	14,75
Гарантия, мес	24