

UNIPUMP Поверхностный насос JET 80 S садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 97073



1. Обзор



UNIPUMP JET 80S садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из поликарбоната, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

- 1. Всасывающий шланг с обратным клапаном
- 2. Штуцер под шланг с наружной резьбой
- 3. Шланг поливочный

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	12,65	Длина, мм	395
Высота, мм	235	Ширина, мм	200
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	3,8
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	600

Электродвигатель (продолжение)

Максимальная мощность, кВт	0,6
----------------------------	-----

3. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 80 S садовый
Артикул	97073
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	12,65
Гарантия, мес	24