UNIPUMP Поверхностный насос JET 80 S садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 97073

1. Обзор



UNIPUMP JET 80S садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из поликарбоната, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

1. Всасывающий шланг с обратным клапаном

2. Штуцер под шланг с наружней резьбой

3. Шланг поливочный

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	38	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Номинальный ток, А	3,8
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	395	Ширина, мм	200
Высота, мм	235	Вес, кг	12,65

3. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 80 S садовый
Артикул	97073
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	12,65
Гарантия, мес	24