BRIO TANK пресс контроль 230V 12A оснащенное манометром и резервуаром для воды (без кабеля) ITALTECNICA

Блоки управления насосом · Артикул BRK.00MM00.212.00

1. Обзор



Italtecnica Brio Tank - это устройство контроля, позволяющее автоматизировать включение и выключение любого насоса, способного создавать давление 2 бар. Насос включается, когда в системе падает давление (краны открыты), и, соответственно, выключается, когда в системе прекращается поток воды (краны закрыты). Если в системе подача воды прерывается по какой-то причине, Brio Tank выключает насос и защищает его от сухого хода.
BRIO TANK пресс контроль 230V 12A оснащенное манометром и резервуаром для воды
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ
—

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный рабочий ток, А	12
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Блоки управления работающие без гидроаккумулятора	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	Нет	Особенности	Включение по давлению, выключение по потоку.

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	+5…+35

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный рабочий ток, А	12		

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да	Управление двумя насосами	Нет
Включение, бар	0,5 - 9	Выключение, бар	0,8 - 10

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"

Габариты и вес

Вес, кг	1,57

3. Данные для заказа

Наименование	BRIO TANK пресс контроль 230V 12A оснащенное манометром и резервуаром для воды (без кабеля) ITALTECNICA
Артикул	BRK.00MM00.212.00
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Блоки управления насосом
Вес, кг	1,57
Гарантия, мес	24