

BRIO TANK пресс контроль 230V 12A оснащенное манометром и резервуаром для воды (без кабеля) ITALTECNICA



Блоки управления насосом · Артикул BRK.00MM00.212.00

1. Обзор



Italtecnica Brio Tank - это устройство контроля, позволяющее автоматизировать включение и выключение любого насоса, способного создавать давление 2 бар. Насос включается, когда в системе падает давление (краны открыты), и, соответственно, выключается, когда в системе прекращается поток воды (краны закрыты). Если в системе подача воды прерывается по какой-то причине, Brio Tank выключает насос и защищает его от сухого хода.

BRIO TANK пресс контроль 230V 12A оснащенное манометром и резервуаром для воды

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ

—

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Максимальный рабочий ток, А	12
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Блок управления насосом	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	0,8 - 10	Допустимый диапазон температур воды, °C	+5...+35

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	----	---	-----

Перекачиваемая среда

Включение, бар	0,5 - 9
----------------	---------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,57	Присоединительный размер	1"
---------	------	--------------------------	----

Электродвигатель

Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальный рабочий ток, А	12

Управление и защита

Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
--	-----



3. Данные для заказа

Наименование	BRIO TANK пресс контроль 230V 12A оснащенное манометром и резервуаром для воды (без кабеля) ITALTECNICA
Артикул	BRK.00MM00.212.00
Производитель (марка)	Italtecnic
Вид оборудования	Блоки управления насосом
Вес, кг	1,57
Гарантия, мес	24