

1. Обзор



Пресс-контроль Italtecnicа BRIO-M — устройство, позволяющее автоматизировать пуск и остановку однофазного электронасоса мощностью до 2 л.с., защищая его от «сухого хода». Электродвигатель насоса отключается через 10-15 секунд после пропадания воды в трубопроводе. BRIO-M включает насос после падения давления в системе (открытые краны) и выключает насос после прекращения водоразбора с задержкой по времени в течение 8 секунд, предотвращая гидравлические удары, вызванные резким прерыванием потока. Возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки – в соответствии с направлением потока. Насос может быть принудительно включен нажатием кнопки перезапуска RESET.

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Максимальный рабочий ток, А	12
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Блок управления насосом	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	По потоку	Допустимый диапазон температур воды, °C	+5...+55
Максимально допустимый поток воды, л/мин	80		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	----	---	-----

Перекачиваемая среда

Включение, бар	По потоку
----------------	-----------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,1	Присоединительный размер	1"
---------	-----	--------------------------	----

Электродвигатель

Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальный рабочий ток, А	12

Управление и защита

Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
--	-----

3. Данные для заказа

Наименование	Пресс-контроль BRIO-MTH05
Артикул	B2M.H5MMAB.10U.00
Производитель (марка)	Italtecnicа
Вид оборудования	Блоки управления насосом



Вес, кг	1,1
Гарантия, мес	24