

Пульт управления С3-НР1 18,5-22 кВт UNIPUMP

Промышленная автоматика · Артикул 67972 · Серия С3-НР1



1. Обзор



Пульт управления С3-НР1 предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным насосом с мощностью двигателя от 18,5 до 22 кВт с максимально рабочим током насоса до 50А.

Пульт обеспечивает:

- работу в режимах: дренаж (откачивание) и/или водоподъём (наполнение);
- включение/выключение по сигналам от датчиков уровня, поплавкового выключателя и/или реле давления;
- индикацию параметров электросети;
- контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;
- контроль и индикацию аварийного состояния;
- возможность анализа причин возникновения аварий;

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5 – 22
Максимальный рабочий ток, А	50
Защита от сухого хода	Да

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Пульт управления	Серия	С3-НР1
Гарантия, мес	12	Страна производства	Китай
Температура окружающего воздуха (°C)	-25...+55		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C -25...+55

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,2	Длина, мм	530
Высота, мм	230	Ширина, мм	420
Тип установки	Вертикальный		

Электродвигатель

Степень защиты	IP54	Номинальный ток, А	50
Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	22 000	Максимальная мощность, кВт	18,5 – 22
Максимальный рабочий ток, А	50		

3. Данные для заказа

Наименование	Пульт управления С3-НР1 18,5-22 кВт UNIPUMP
Артикул	67972
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	С3-НР1
Вид оборудования	Промышленная автоматика
Вес, кг	1,2
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция СЗ-НР1

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.