Пульт управления C3-HP1 18,5-22 кВт UNIPUMP

Пульты и шкафы управления · Артикул 67972 · Серия C3-HP1

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Пульт управления C3-HP1 предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным насосом с мощностью двигателя от 18,5 до 22 кВт с максимально рабочим током насоса до 50А.
Пульт обеспечивает:

- работу в режимах: дренаж (откачивание) и/или водоподъём (наполнение);
- включение/выключение по сигналам от датчиков уровня, поплавкового выключателя и/или реле давления;
- индикацию параметров электросети;
- контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;
- контроль и индикацию аварийного состояния;
- возможность анализа причин возникновения аварий;

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5 – 22
Максимальный рабочий ток, А	50
Защита от сухого хода	Да

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Пуль управления	Серия	C3-HP1
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	12

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-25…+55

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	18,5 – 22
Максимальная мощность, Вт	22000	Номинальный ток, А	50
Максимальный рабочий ток, А	50	Степень защиты	IP54

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да

Монтаж и присоединение

Тип установки	Вертикальный

Габариты и вес

Длина, мм	530	Ширина, мм	420
Высота, мм	230	Вес, кг	10,4
Объем упаковки, м3	0,025155		

3. Данные для заказа

Наименование	Пульт управления C3-HP1 18,5-22 кВт UNIPUMP
Артикул	67972
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	C3-HP1
Вид оборудования	Пульты и шкафы управления
Вес, кг	10,4
Гарантия, мес	12

Объем упаковки, м3	0,025155
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция С3-HP1

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.