

Пульт управления М3-D1С 0.75-4 кВт UNIPUMP

Промышленная автоматика · Артикул 17148 · Серия М3-D1С



1. Обзор



Пульт управления М3-D1С 0.75 - 4 кВт предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным насосом. Пульт выпускается в пяти типоразмерах (по мощности/току) и предназначен для насосов с мощностью двигателя от 0,75 до 4кВт с максимальным рабочим током насоса до 12А.

Ручной режим

Действие режима обозначается пиктограммой в области экрана, отображающей состояние работы насоса. Нажатие кнопки START запустит насос; нажатие кнопки STOP остановит работу насоса. В ручном режиме пульт осуществляет защиту насоса только по параметрам электрической сети (напряжение) и рабочего тока насоса.

Автоматический режим

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	От 0,75 до 4
Максимальный рабочий ток, А	12
Защита от сухого хода	Да

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Пульт управления	Серия	М3-D1С
Гарантия, мес	12	Страна производства	Китай
Температура окружающего воздуха (°C)	-25...+55		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	-25...+55
----------------------------------	-----------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,2	Длина, мм	250
Высота, мм	115	Ширина, мм	197
Тип установки	Вертикальный		

Электродвигатель

Степень защиты	IP54	Номинальный ток, А	12
Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1100...11000	Максимальная мощность, кВт	От 0,75 до 4
Максимальный рабочий ток, А	12		

3. Данные для заказа

Наименование	Пульт управления М3-D1С 0.75-4 кВт UNIPUMP
Артикул	17148
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	М3-D1С
Вид оборудования	Промышленная автоматика
Вес, кг	1,2
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция M3-D1C

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.