Пульт управления M3-D1C 0.75-4 кВт UNIPUMP

Промышленная автоматика · Артикул 17148 · Серия M3-D1C

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Пульт управления M3-D1C 0.75 - 4 кВт предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным насосом. Пульт выпускается в пяти типоисполнениях (по мощности/току) и предназначен для насосов с мощностью двигателя от 0,75 до 4кВт с максимальным рабочим током насоса до 12А.

Ручной режим

Действие режима обозначается пиктограммой в области экрана, отображающей состояние работы насоса. Нажатие кнопки START запустит насос; нажатие кнопки STOP остановит работу насоса. В ручном режиме пульт осуществляет защиту насоса только по параметрам электрической сети (напряжение) и рабочего тока насоса.

Автоматический режим

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	**От 0,75 до 4**
Максимальный рабочий ток, А	**12**
Защита от сухого хода	**Да**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Пуль управления**	Серия	**M3-D1C**
Гарантия, мес	**12**	Страна производства	**Китай**
Температура окружающего воздуха ( )	**-25...+55**		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	**-25...+55**

Монтаж и присоединение

Вес, кг	**1,2**	Длина, мм	**250**
Высота, мм	**115**	Ширина, мм	**197**
Тип установки	**Вертикальный**		

Электродвигатель

Степень защиты	**IP54**	Номинальный ток, А	**12**
Защита от сухого хода	**Да**	Параметры электросети	**3~; 400В; 50Гц**
Максимальная мощность, Вт	**1100...11000**	Максимальная мощность, кВт	**От 0,75 до 4**
Максимальный рабочий ток, А	**12**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Пульт управления M3-D1C 0.75-4 кВт UNIPUMP**
Артикул	**17148**
Производитель (марка)	**UNIPUMP**
Серия	**M3-D1C**
Вид оборудования	**Промышленная автоматика**
Вес, кг	**1,2**
Гарантия, мес	**12**
Страна производства	**Китай**

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция M3-D1C

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.