Пульт управления M3-D1C 0.75-4 кВт UNIPUMP

Пульты и шкафы управления · Артикул 17148 · Серия M3-D1C

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Пульт управления M3-D1C 0.75 - 4 кВт предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным насосом. Пульт выпускается в пяти типоисполнениях (по мощности/току) и предназначен для насосов с мощностью двигателя от 0,75 до 4кВт с максимальным рабочим током насоса до 12А.

Ручной режим

Действие режима обозначается пиктограммой в области экрана, отображающей состояние работы насоса. Нажатие кнопки START запустит насос; нажатие кнопки STOP остановит работу насоса. В ручном режиме пульт осуществляет защиту насоса только по параметрам электрической сети (напряжение) и рабочего тока насоса.

Автоматический режим

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный рабочий ток, А	12
Защита от сухого хода	Да

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Пуль управления	Серия	M3-D1C
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	12

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-25…+55

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	4
Максимальная мощность, Вт	4000	Номинальный ток, А	12
Максимальный рабочий ток, А	12	Степень защиты	IP54

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да

Монтаж и присоединение

Тип установки	Вертикальный

Габариты и вес

Длина, мм	250	Ширина, мм	197
Высота, мм	115	Вес, кг	2,6
Объем упаковки, м3	0,014918		

3. Данные для заказа

Наименование	Пульт управления M3-D1C 0.75-4 кВт UNIPUMP
Артикул	17148
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	M3-D1C
Вид оборудования	Пульты и шкафы управления
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	12

Объем упаковки, м3	0,014918
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция M3-D1C

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.