

Пульт управления M3-D1C 7.5-9,2 кВт UNIPUMP

Промышленная автоматика · Артикул 87098 · Серия M3-D1C



1. Обзор



Пульт управления UNIPUMP M3-D1C предназначен для автоматического и ручного управления трехфазным насосом мощностью от 7.5 до 9.2 кВт. Он предоставляет многочисленные функции, такие как работу в режимах дренажа и водоподъема, включение/выключение по сигналам от датчиков уровня, поплавкового выключателя и реле давления. Пульт также оснащен индикацией параметров электросети, контролем рабочего тока и индикацией аварийного состояния. Возможен анализ причин возникновения аварий. Защита от "сухого хода" реализована двумя способами: контроль уровня жидкости с помощью датчиков или поплавкового выключателя, и контроль тока насоса при работе без воды.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	От 7,5 до 9,2
Максимальный рабочий ток, А	25
Защита от сухого хода	Да

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Пульт управления	Серия	M3-D1C
Объем бака, л	5	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Температура окружающего воздуха (■)	-25...+55

Перекачиваемая среда	
Температура окружающей среды, °C	-25...+55

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,2	Длина, мм	250
Высота, мм	115	Ширина, мм	197
Тип установки	Вертикальный		

Электродвигатель			
Степень защиты	IP54	Номинальный ток, А	25
Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1100...11000	Максимальная мощность, кВт	От 7,5 до 9,2
Максимальный рабочий ток, А	25		

3. Данные для заказа

Наименование	Пульт управления M3-D1C 7.5-9,2 кВт UNIPUMP
Артикул	87098
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	M3-D1C
Вид оборудования	Промышленная автоматика
Вес, кг	1,2
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция M3-D1C

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.