НРЗ Радиатор алюминиевый 350/100 10 секций, ЛЮКС

Радиаторы отопления · Артикул РА-ЛЮ-35110

НЕВИННОМЫССКИЙ РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД

1. Обзор



Алюминиевые радиаторы НРЗ изготовлены с учётом особенностей российского климата.
При сниженном потреблении тепловой энергии (теплоносителя) обеспечивают быстрый прогрев воздуха внутри жилых, общественных и производственных зданий, расположенных даже в северных широтах страны.
Малая инерционность алюминиевых радиаторов НРЗ обеспечивает эффективное терморегулирование для обеспечения максимального уровня комфорта пользователя.
Наши радиаторы выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава АК12М2 методом литья под давлением. Каждая секция отливается целиком, затем к ней приваривается донышко-отстойник.

Основные данные

Срок службы, лет	25
Объем одной секции, л	0,27
Гарантия, мес	120

2. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	120	Срок службы, лет	25
Цвет покрытия секции	RAL 9010	Интервал водородного показателя теплоносителя, pH	7-8
Испытательное давление, Мпа	2,4	Объем одной секции, л	0,27
Рабочее давление, Мпа	1,6	Расстояние между осями, мм	350
Соответствует требованиям ГОСТ	31311–2005. ТУ 4935-001-22014669-20016	Статическая прочность, Мпа	4,8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	110

Материалы

Материал	Алюминий

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1

Габариты и вес

Длина, мм	97	Ширина, мм	79,6
Высота, мм	430	Вес, кг	8

3. Данные для заказа

Наименование	Радиатор алюминиевый 350/100 10 секций, ЛЮКС
Артикул	РА-ЛЮ-35110
Производитель (марка)	НРЗ
Вид оборудования	Радиаторы отопления
Вес, кг	8
Гарантия, мес	120