

1. Обзор



Алюминиевые радиаторы НР3 изготовлены с учётом особенностей российского климата. При сниженном потреблении тепловой энергии (теплоносителя) обеспечивают быстрый прогрев воздуха внутри жилых, общественных и производственных зданий, расположенных даже в северных широтах страны. Малая инерционность алюминиевых радиаторов НР3 обеспечивает эффективное терморегулирование для обеспечения максимального уровня комфорта пользователя. Наши радиаторы выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава АК12М2 методом литья под давлением. Каждая секция отливается целиком, затем к ней приваривается донышко-отстойник.

Основные данные

Вес, кг	11
Присоединительный размер	1

2. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	120	Срок службы, лет	25
Объем одной секции, л	0,37	Расстояние между осями, мм	500
Статическая прочность, Мпа	4,8	Соответствует требованиям ГОСТ	31311-2005. ТУ 4935-001-22014669-20016
Гидравлические данные			
Рабочее давление, Мпа	1,6	Испытательное давление, Мпа	2,4
Перекачиваемая среда			
Интервал водородного показателя теплоносителя, рН	7-8	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	110
Материалы			
Материал	Алюминий	Цвет покрытия секции	RAL 9010
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11	Длина, мм	79
Высота, мм	582	Ширина, мм	79,6
Присоединительный размер	1		

3. Данные для заказа

Наименование	Радиатор алюминиевый 500/80 10 секций, ЛЮКС
Артикул	РА-ЛЮ-50810
Производитель (марка)	НР3
Вид оборудования	Радиаторы отопления
Вес, кг	11
Гарантия, мес	120