UNIPUMP Расширительный бак 5 л (верт) ¾”

Расширительные баки · Артикул 38490

1. Обзор



Расширительные баки (экспанзоматы) UNIPUMP — предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Мембраны в баках UNIPUMP изготовлены из EPDM материала. Данный материал

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Присоединительный размер	¾"
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Расширительный бак	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Макс. мощность котла, кВт	0
Объем бака, л	5		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¾"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Универсальное		

Габариты и вес

Длина, мм	160	Ширина, мм	160
Высота, мм	300	Диаметр, мм	155
Вес, кг	1,5 кг	Объем упаковки, м3	0,00768

3. Данные для заказа

Наименование	Расширительный бак 5 л (верт) ¾”
Артикул	38490
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Расширительные баки
Вес, кг	1,5 кг
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,00768

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция расширительные баки (new)

Разрешительные документы

- Отказное письмо

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.