Расширительный бак РБ-2 ТЕПЛОКС

Расширительные баки · Артикул РБ-2

1. Обзор

Расширительные баки (экспанзоматы) TEPLOX используется для компенсации температурного расширения теплоносителя, а также поддерживания заданного давления в закрытых системах отопления и предназначены для работы в диапазоне температур от 0°С до +99°С.
Мембраны в баках TEPLOX изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +99 градусов, что позволяет использовать любую мембрану TEPLOX не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Присоединительный размер	¾"
Подключение	Универсальное
Максимальное давление в системе, бар	8
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Расширительный бак	Подключение	Универсальное
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Нет	Допустимый диапазон температур воды, °С	0...+99

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	8	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1	Длина, мм	120
Высота, мм	187	Ширина, мм	120
Способ установки	Вертикальный	Присоединительный размер	¾"

3. Данные для заказа

Наименование	Расширительный бак РБ-2 ТЕПЛОКС
Артикул	РБ-2
Производитель (марка)	ТЕПЛОКС
Вид оборудования	Расширительные баки
Вес, кг	1
Гарантия, мес	12