Расширительный бак РБ-5 ТЕПЛОКС

Расширительные баки · Артикул РБ-5

1. Обзор



Расширительные баки (экспанзоматы) TEPLOX используется для компенсации температурного расширения теплоносителя, а также поддерживания заданного давления в закрытых системах отопления и предназначены для работы в диапазоне температур от 0°С до +99°С.
Мембраны в баках TEPLOX изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +99 градусов, что позволяет использовать любую мембрану TEPLOX не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	8
Присоединительный размер	¾"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Расширительный бак	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Обьем бака, л	5

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	8

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °С	0...+99

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¾"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Универсальное		

Габариты и вес

Длина, мм	152	Ширина, мм	152
Высота, мм	302	Вес, кг	1,7

3. Данные для заказа

Наименование	Расширительный бак РБ-5 ТЕПЛОКС
Артикул	РБ-5
Производитель (марка)	ТЕПЛОКС
Вид оборудования	Расширительные баки

Вес, кг	1,7
Гарантия, мес	12